


羽根回転式循環扇


PM-350JS
35cm 羽根回転式循環扇



PM-450JS
45cm 羽根回転式循環扇



夏は、下の冷気を循環



冬は、上に対流する暖気を循環



羽根の軸が上下左右 28° 回転します

- 特長**
- 羽根の軸が上下左右 28° 回転します (実用新案登録済)
 - 軸の回転により上下左右方向へ自動送風が可能になり、空気循環の効率もよく経済的です
- 用途**
- 滞留する暖気や冷気を循環させる

仕様

品番	電源	周波数	電流	消費電力	風速	風量	電源コード	質量
PM-350JS	100V	50Hz	0.44A	42W	157m/min	58 m ³ /min	約 2.0m	約 3.9kg
		60Hz	0.45A	44W	177m/min	66 m ³ /min		
PM-450JS	100V	50Hz	0.44A	44W	186m/min	99 m ³ /min	約 2.0m	約 5.3 kg
		60Hz	0.50A	50W	197m/min	105 m ³ /min		

商品 CD	ブランド	品番	入数	JANCD
PM-350JS	PROMOTE	PM-350JS	1	4516474500428
PM-450JS	PROMOTE	PM-450JS	1	4516474500435

遠心分離式 ミストファン



リモコン付

- 特長**
- 気化熱を利用しているので体感温度が下がります
 - 噴霧用ノズルを使用していない遠心分離式ですので水垢による目詰まりはありません
 - 噴霧量(ミスト)は本体のバルブにより調整が可能です
 - タンクは約 41L と大容量なので満水であれば約 9 時間使用可能です
 - 風量は弱(L)・中(M)・強(H)の本体、リモコン共に 3 段階の切替が可能です
 - 本体にはキャスターが付いているのでスムーズに楽々移動
 - SWING(スイング)ボタンにより左右首振機能付(首振角度約 90°)上下角度 30° 調整可能

- 用途**
- 暑気対策、熱中症対策、静電気除去、ほこり除去、加湿などに(主に一般工場や熱処理工場、イベント会場、学校、家畜場など使用例はさまざま)

- 仕様**
- 電源：単相 100V(50Hz/60Hz)
 羽根径：660mm
 消費電力：約 215/230(W)
 風量：約 216/246(m³/min)
 タンク容量：41L
 本体サイズ：約 W710×D610×H1680～2000mm(高さ調節可能)
 質量：約 23.6 kg
 騒音値：約 51/60(db)
 切タイマー：1～7h(時間)/1h(時間)単位
 リモコン電池：ボタン電池 CR2025 付

商品 CD	ブランド	品番	入数	JANCD
PM-660CMF	PROMOTE	PM-660CMF	1	4516474500572

※商品梱包は 1 台 2 梱包になります