

熱中症対策にも活用ください

本格的な
冷風!

スポットクーラーシリーズ

★さまざまな場所で使われています。



排水量が少ない
省ドレン設計!!
伸縮式排熱ダクト/34~127cm



ワイルドスポットクーラー[®]
冷風/送風強弱モード
PWC-25

JAN 4516474801648

ワイルドスター[®]ディ
スポットクーラー[®]
板金ボディ
PWSC-25

JAN 4516474801655

ワイルドスター[®]ディ
スポットクーラー[®]
板金ボディ
PWSC-25J

JAN 4516474801662

型番	電圧	周波数	冷媒	冷房能力 (50/60Hz)	消費電力 (50/60Hz)	電気代 (50/60Hz)	サイズ (幅×奥行×高さ)	質量	電源コード長
PWC-25	単相100V	50/60 Hz	HFC R32	約2.2/2.5 m³/min	1.20/1.40 kW	約37.2/43.4 円/時間	約39×43×80cm	約35 kg	約4.2m アース可動プラグ
PWSC-25	単相100V	50/60 Hz	HFC R32	約2.2/2.5 m³/min	1.20/1.40 kW	約37.2/43.4 円/時間	約41×43×86cm	約40 kg	約4.2m アース可動プラグ
PWSC-25J	単相100V	50/60 Hz	HFC R32	約2.2/2.5 m³/min	1.20/1.40 kW	約37.2/43.4 円/時間	約41×43×90cm	約43 kg	約4.2m アース可動プラグ

※電気代は1kWh:31円(税込)で計算。冷房能力、電気特性および消費電力量は室温37°C相対湿度60%強冷風運転の条件で運転したときの値です。