

冷房能力が高い強冷却タイプ！

使用環境温度は驚きの18～55℃です。

スターディ

スポットクーラーPR

冷房効率が高く環境負担の低い

冷媒R32を採用！



自動車整備工場

生産工場



物流倉庫



ショッピングモール

ゴルフ練習場
スポーツ施設
駅構内・道の駅
サービスエリア
工事現場
仮設テント
災害避難所
市場・直売所
斎場・会館
イベント会場
お祭り



- 環境にやさしいHFC-32の冷媒を使用してます。
- 冷房能力が高い強冷却タイプのスポットクーラーです。
- オール板金で、衝撃に強いです。
- 取付工事の必要がないので、設置工賃がかかりません。

型式	PSC-30	
電源	単相100V	
周波数	50Hz	60Hz
冷房能力	2.5kW	3.0kW
消費電力	1.1kW	1.35kW
圧縮機	全閉式ロータリー	
排水処理方法	5リットルドレン用ポリタンク	
外形寸法	405×430×825mm (ダクト含まず)	
電源コード	約2m	
質量	約46kg	
使用環境温度	18～55℃	

※製品の仕様は改善等のため、予告なく変更する場合があります。
※上記冷房能力や電気特性は周囲温度35℃相対湿度60%の条件で強冷風運転時の値です。

取扱店

プロモート株式会社

☎556-0020

大阪市浪速区立葉2丁目3-18