

冷房能力が高い強冷却タイプ！
使用環境温度は驚きの 18 ~ 55℃です。

ドレンレス
方式

スターディスプレイスポットクーラー PR

冷房効率が高く環境負担の低い冷媒 R32 を採用！

- 環境にやさしい HFC-32 の冷媒を使用しています。
- 冷房能力が高い強冷却タイプのスポットクーラーです。
- ドレンレス仕様のため、面倒な排水作業がありません。
- オール板金で、衝撃に強いです。
- 取付工場の必要がないので、設置工賃がかかりません。
- オールシーズン使用可能の冷暖房タイプもございます。
(PMSC-30NDJ)

このような場所で



ほか、
駅構内・道の駅・サービスエリア・仮設テント・災害避難所・ショッピングモール
市場・直売所・斎場・会館・イベント会場・お祭り など



	スポットクーラー		スポットクーラー自動首振り		冷暖スポットクーラー自動首振り	
形式	PSC-30ND		PSC-30NDJ		PMSC-30NDJ	
電源	単相 100 V		単相 100 V		単相 100 V	
周波数	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
冷房能力	2.5 kW	3.0 kW	2.5 kW	3.0 kW	2.5 kW	3.0 kW
暖房能力					1.55 kW	1.75 kW
消費電力	1.1 kW	1.35 kW	1.1 kW	1.35 kW	1.15 kW	1.3 kW
消費電力 (暖房)					1.25 kW	1.3 kW
圧縮機	全閉式ロータリー		全閉式ロータリー		全閉式ロータリー	
外形寸法	405×430×825mm(ダクト含まず)		405×430×825mm(ダクト含まず)		405×430×825mm(ダクト含まず)	
電源コード	約 2 m		約 2 m		約 2 m	
質量	約 47Kg		約 47Kg		約 47Kg	
使用環境温度	18 ~ 55℃		18 ~ 55℃		冷房：18 ~ 55℃	暖房：0 ~ 22℃

※製品の仕様は改善等のため、予告なく変更する場合があります。

※上記冷房能力や電気特性は周囲温度 35℃、相対湿度 60%の条件で強冷風運転時の値です。

プロモート株式会社

〒556-0020

大阪市浪速区立葉 2 丁目 3-18

取扱店