

PROMOTE

スポットクーラーシリーズ

冷房能力

50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW

(P407R/P407TC/P407T II 共用)

使用環境温度範囲

25~45℃

オゾン層を破壊しない冷媒を採用

排気ダクト標準装備!

付属のドレンホースで直接排水OK!



P407ND



P407R/P407TC/P407T II

※P407T II (三相200V)には電源コード・電源プラグが付属していません。

注意

電源接続工事必要

	P407ND		P407R		P407TC		P407T II	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
電源	単相100V							
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
電流	2.2	2.5	2.2	2.5	2.2	2.5	2.2	2.5
消費電力	強10.0 弱9.5	強11.0 弱10.0	強9.3 弱8.4	強10.2 弱9.6	強9.4 弱8.45	強10.3 弱9.65	強3.8 弱3.6	強4.3 弱4.0
	強870 弱840	強1070 弱985	強805 弱765	強1000 弱940	強810 弱770	強1005 弱945	強1040 弱930	強1160 弱1130
タンク容量	ドレンタンク20L/ドレンホース)		ドレンタンク5L/ドレンホース)※ドレン気化装置付					
	W400xD470xH855mm		W400xD430xH820mm					
質量	約43kg		約40kg					
自動首振り	X		X		○			
JAN	4516474801075		4516474801044		4516474801051		4516474801068	