

PRO-JET

ポータブルファン

軸流送排風機

- ・安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用
(モーターはサーモスタット付き)
- ・ケーシングは厚く耐久性に優れています。
- ・インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れております。

用途

地下工事作業、有毒ガス、粉塵の廃棄、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です、用途に合わせて方向を入れ替えてください。必ず平行な場所に据え付けてください。

SDVN200



電源コード3.5m
折込プラグ付き
(3芯×1.25)

SDVN300

仕様

型番	電源	適合ダクト (mm)	周波数 (Hz)	定格消費電流 (W)	風量 (m ³ /min)	回転数 (rpm)	重量 (kg)	ダクト型番
SDVN200	100V単相	230	50/60	130/170	25/35	2800/3300	7	CVDN230
SDVN300	100V単相	320	50/60	320/520	64/77	2800/3300	12	CVDN320

フレキシブルダクト (風管) 別売 (1本5m)

- 長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。
- ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。
- ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。



○フレキシブルダクト

型番	ダクトサイズ
CVDN230	230φ×5m
CVDN320	320φ×5m
CVDN420	420φ×5m
CVDN530	530φ×5m

※接続用ひも内装



○防爆タイプ (アース付き)

型番	ダクトサイズ
CVDN230NS	230φ×5m
CVDN320NS	320φ×5m

※接続用ひも内装

取扱店